

■ カラーバリエーション

AR	パニラウォールナット
AS	シナモンオーク
W7	ハニーチェリー
BE	マキアートバイン
YF	キャラメルチーク
KX	ラスティックウッド
HS	アーモンドウォールナット
HT	ローストマホガニー
Z9	ショコラウォールナット
W6	桑炭
XQ	ホホワイトウッド
KQ	ミストグリーン
JZ	ビターストーン
G8	マットカーボン
ME	チェックブルー
MR	チェックレッド
YW	ホワイト
S1	ピュアシルバー
H2	ブラチナステン
B1	ブラウン
B7	カームブラック

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドアGシリーズ ヴェナート

手動錠
D4仕様 片開き



S01	S04	S06	S13	S14	S19
Aタイプ YF KX HS HT Z9 W6 XQ ※Aタイプの場合 縦断の上下形材色はH2色となります。 ※Cタイプの場合 縦断の上下形材色はパネル色と同一となります。 Cタイプ H2 B1 B7 HT:ローストマホガニー	Bタイプ H2 AR H2 AS H2 W7 H2 YF H2 KX H2 HS H2 HT H2 Z9 H2 W6 K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR ※Aタイプの場合 縦断の上下形材色はH2色となります。 ※Bタイプの場合 縦断の上下形材色、縦断色はH2色となります。 ※Cタイプの場合 縦断の上下形材色、縦断色はパネル色と同一となります。 Cタイプ S1 H2 B1 B7 W7:ハニーチェリー	Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 ※Aタイプの場合 縦断の上下形材色はパネル色がYF-KX色の場合はH2色、それ以外の場合はH2色となります。 ※Bタイプの場合 縦断の上下形材色はパネル色と同一となります。 Bタイプ K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 YF:キャラメルチーク	Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 ※Aタイプの場合 縦断の上下形材色はパネル色がYF-KX色の場合はH2色、それ以外の場合はH2色となります。 ※Bタイプの場合 縦断の上下形材色はパネル色と同一となります。 Cタイプ H2 B1 B7 H2:ブラチナステン	Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 ※Aタイプの場合 縦断の上下形材色はパネル色がYF-KX色の場合はH2色、それ以外の場合はH2色となります。 ※Bタイプの場合 縦断の上下形材色はパネル色と同一となります。 Cタイプ H2 B1 B7 YF:キャラメルチーク	Bタイプ H2 W7 H2 YF H2 KX H2 HT H2 Z9 H2 W6 ※Aタイプの場合 縦断の上下形材色はパネル色がYF-KX色の場合はH2色、それ以外の場合はH2色となります。 ※Bタイプの場合 縦断の上下形材色はパネル色と同一となります。 ※Cタイプの場合 縦断の上下形材色はH2色となります。 Cタイプ S1 H2 B7 S1:ピュアシルバー
S27	S28	S32	S33	S34	S35
※縦断の上下形材色、内外縦断色はH2色となります。 Bタイプ H2 W7 H2 YF H2 KX H2 Z9 H2 W6 Cタイプ S1 H2 B7 W7:ハニーチェリー	※縦断の上下形材色、内外縦断色はH2色となります。 Bタイプ H2 W7 H2 YF H2 KX H2 Z9 H2 W6 Cタイプ S1 H2 B7 Z9:ショコラウォールナット	Aタイプ YF KX HT Z9 XQ ※縦断の上下形材色はH2色となります。 Bタイプ K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 XQ:ホホワイトウッド	Aタイプ W7 YF KX HT Z9 W6 ※Aタイプの場合 縦断の上下形材色はH2色となります。 ※Bタイプの場合 縦断の上下形材色、縦断色はH2色となります。 ※Cタイプの場合 縦断の上下形材色はパネル色と同一となります。 Bタイプ K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 W6:桑炭	Aタイプ YF KX HS HT Z9 W6 XQ ※Aタイプの場合 縦断の上下形材色はH2色となります。 ※Bタイプの場合 縦断の上下形材色はパネル色と同一となります。 Cタイプ H2 B1 B7 XQ:ホホワイトウッド	Aタイプ AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 ※Aタイプ、Bタイプの場合 縦断の上下形材色はH2色となります。 ※Cタイプの場合 縦断の上下形材色はパネル色と同一となります。 Bタイプ K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 AS:シナモンオーク

■ ハンドル ■

□ 丸型ストレート



□ 角型ストレート



■ シリンダー ■

ディンプルキー(PSシリンダー)
優れた耐ピッキング性能を持つ構造



ウェーブキー(WXシリンダー)
ピッキングの原理が使えないサイドバー方式



【個別認定防火構造の特長】

■ ラッチ(ドアセンター部)

戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様にセンター部のハンドルラッチでドアをしっかり固定します。

■ ガラス脱落防止構造

ガラス支持部
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しないようにしっかり支える部品を採用しています。

■ 難燃材料の採用

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。